

ТКАНЬ-межподкладка арт. JERSEY

<p>Назначение</p>	<p>Ткань производится различной плотности:</p> <p>Jersey 120 Jersey 170 Jersey 220 Jersey 270 Jersey 320</p> <p>Jersey 400 (420)</p> <p>Применяется для укрепления деталей из кожи:</p> <p>1. В обувной промышленности - применяется как межподкладка (каркасная ткань) для дублирования деталей кожи, с последующем формованием детали. Плотность ткани Jersey подбирается в зависимости от:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вида обуви (летняя или зимняя, туфли или сапоги) - толщина и вид кожи ; - деталь в обуви (союзка или голенище). <p>2. В кожгалантереи - применяется для укрепления кожи, что позволяет улучшить внешний вид изделия, его эксплуатационные свойства. Изделие лучше сохраняет свою форму. Плотность ткань подбирается в зависимости от толщины кожи и типа изделия (кошелек, сумка).</p> <p>Трикотажное плетение ткани JERSEY придает детали <u>отличные формовочные свойства.</u> Кожаные детали, сдублированные тканью JERSEY, сохраняют эластичность, мягкость.</p>
<p>Способ применения</p>	<p>В зависимости от вида кожи: Температура дублирования ткани с кожей -110-130 град.С Время дублирования 3-6 сек. Давление 0,36-0,4 атм.</p> <p><i>Под "заказ" ткань может поставляться: с термо-клеем 60 град.С или самоклеящаяся (холодный вид клея с защитной бумагой)</i></p>
<p>Технические параметры</p>	<p>Ткань трикотажного плетения, аппретированная, <u>с термопластичным (сплошным) клеевым слоем.</u> Состав ткани – 100% хлопок Состав термо-клея – этилвинилацетат. Цвет ткани: ECRU некрашеный или NERO черный (для бесподкладочной обуви или деталей с перфорацией). 1 рулон = 75 кв.м (L=50 пог.м x высота рулона H= 150 см)</p>
<p>Условия хранения</p>	<p><i>В сухом , проветриваемом помещении, при температуре от 10 до 25 град, без попадания прямых солнечных лучей.</i></p>
<p>Примечание</p>	<p>Страна производства – Италия</p> <p style="text-align: right;">Поставщик: ООО «Компания ОТМО» 115477 г.Москва, ул Кантемировская д 65 Тел (903)746-47-25 e-mail:otmo-post@mail.ru</p>