



КЛЕЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ECOSAR MW 116

Новая линия экологически чистых клеев.

Отличается превосходным сцеплением, быстротой высыхания, простотой в использовании, расход в три раза меньше по сравнению с клеями на основе растворителя. *На основе синтетического латекса*

Предназначен для кожевенного производства, служит для склеивания натуральных и синтетических материалов, картонов, кожкартона Salpa.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Цвет жидкости – белого цвета

- Вязкость(Brook,RVT,20 гр.С) – 160-300 +/-50 mPas
- Значение pH - 8-9
- Содержание твердого вещества 54 +/-3

Открытое время – 1 час (продукт сохраняет свои клеящие свойства на открытой обработанной поверхности материала)

Перед работой хорошо размешать (но не взбалтывать)

Наносится однородным слоем на обе склеиваемые поверхности:

- кистью

-распылением из пистолета с диаметром сопла 0,3-0,7 мм, при этом держать распылитель на одинаковом расстоянии от поверхности для равномерного нанесения клея.

!!!ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА – ВНИЗ

- роликовой машиной.

Сушка 5-10 минут.

Затем соединять и прессовать материалы.

(так же можно соединять детали в течении всего открытого времени)

При использование этих продуктов, необходимо выполнение условий:

-Температура в помещении, клея и материалов ~20-22 гр.С

- Влажность материалов для склеивания - 8-10 %

- Влажность воздуха в помещении- 65-75 %

Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны

Срок хранения – 6 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в сухом хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам.

Обязательной сертификации не подлежит